

ノンスリップ【防滑】テープ

特長：

優れた滑り止め性能を発揮します。

粘着力が強いので多用途への使用が可能です。

手で簡単に切れ作業性が抜群です。

試験：

荷重 1kgの金属板に
ノンスリップテープ貼付け。

ガラス・ステンレス・フローリングの
上に置き、滑り出し角度を測定。

結果



| | 滑り出し角度 |
|--------|--------|
| ステンレス板 | 60° |
| ガラス板 | 62° |
| フローリング | 40° |

規格：

| 品番 | テープ総厚み | 粘着力 | ボールタック | 基材色 | サイズ | 入数 |
|---------|--------|-----------|--------|-----|--------------|----|
| NS-10WH | 0.16mm | 16N/ 25mm | 14 | 白 | 50mm幅 x 25m巻 | 30 |

使用例：

段積み段ボール等の荷崩れ防止に！



薄畳・カーペットの滑り防止に！



ダイヤテックス株式会社

- ・本社 / 東京都千代田区神田紺屋町7 神田システムビル5F
Tel : (03) 3254-3222 Fax : (03) 3252-8841
- ・大阪支店 / 大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル7F
Tel : (06) 6222-8580 Fax : (06) 6222-8571
- ・北日本(営) / 富山県黒部市沓掛2000番地
Tel : (0765) 54-2222 Fax : (0765) 52-2286

販売店