

ノンスリップ【防滑】テープ

特 長：

優れた滑り止め性能を発揮します。

粘着力が強いので多用途への使用が可能です。

手で簡単に切れ作業性が抜群です。

試 験：

荷重 1kgの金属板に
ノンスリップテープ貼付け。

ガラス・ステンレス・フローリングの
上に置き、滑り出し角度を測定。

結 果



	滑り出し角度
ステンレス板	60°
ガラス板	62°
フローリング	40°

規 格：

品 番	テープ総厚み	粘 着 力	ボールタック	基材色	サ イ ズ	入 数
NS-10WH	0.16mm	16N/ 25mm	14	白	50mm幅 × 25m巻	30

使用例：

段積み段ボール等の荷崩れ防止に！



薄畳・カーペットの滑り防止に！



ダイヤテックス株式会社

- ・ 本 社 / 東京都千代田区神田紺屋町7 神田システムビル5F
Tel: (03) 3254-3222 Fax: (03) 3252-8841
- ・ 大阪支店 / 大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル7F
Tel: (06) 6222-8580 Fax: (06) 6222-8571
- ・ 北日本(営) / 富山県黒部市沓掛2000番地
Tel: (0765) 54-2222 Fax: (0765) 52-2286

販売店